



Principal Dimensions			load ratings		Speed Rating		Mass	Designation
d	D	B	dynamic C	Static C ₀	Grease	Oil		
mm				kN		RPM	kg	-
25	52	15	12,2	3,35	13000	16000	0,14	1205
	52	15	12,2	3,35	13000	16000	0,14	1205K
	52	18	16,9	4,2	12000	15000	0,16	2205
	52	18	16,9	4,2	12000	15000	0,16	2205K
	52	18	12,2	3,35	9500	--	0,16	2205.2RS
	52	18	12,2	3,35	9500	--	0,16	2205.2RS
	62	17	18	5	11000	14000	0,28	1305
	62	17	18	5	11000	14000	0,28	1305K
	62	24	24,5	6,55	10000	13000	0,37	2305
	62	24	24,5	6,55	10000	13000	0,37	2305K
	62	24	18	5	8000	--	0,37	2305.2RS
30	62	16	15,6	4,65	11000	14000	0,22	1206
	62	16	15,6	4,65	11000	14000	0,22	1206K
	62	20	25	6,9	9500	12000	0,25	2206
	62	20	25	6,0	9500	12000	0,25	2206K
	62	20	15,6	4,65	80000	--	0,25	2206K.2RS
	62	20	15,6	4,65	8000	--	0,25	2206.2RS
	72	19	21,2	6,3	9000	11000	0,41	1306
	72	19	21,2	6,3	90000	11000	0,41	1306K
	72	27	31,5	8,65	8500	10000	0,55	2306
	72	27	31,5	8,65	8500	10000	0,55	2306K
	72	27	21,2	6,3	6700	--	0,55	2306.2RS
35	72	17	16	5,2	9500	12000	0,33	1207
	72	17	16	5,2	9500	12000	0,33	1207K
	72	23	31,5	9	8000	9500	0,4	2207
	72	23	31,5	9	8000	9500	0,4	2207K
	72	23	16	5,2	7000	--	0,4	2207.2RS
	72	23	16	5,2	7000	--	0,4	2207.2RS
	80	21	25	8	8000	9500	0,54	1307
	80	21	25	8	80000	9500	0,54	1307K
	80	31	39	11,2	7500	9000	0,74	2307
	80	31	39	11,2	7500	9000	0,74	2307K
	80	31	25	8	6000	--	0,74	2307.2RS
40	80	18	19,3	6,55	8500	10000	0,42	1208
	80	18	19,3	6,55	8500	10000	0,42	1208K
	80	23	32	9,5	7500	9000	0,49	2208
	80	23	32	9,5	7500	9000	0,49	2208K
	80	23	193	6,55	6300	--	0,49	2208K.2RS
	80	23	193	6,55	6300	--	0,49	2208.2RS
	90	23	29	9,65	7000	8500	0,74	1308
	90	23	29	9,65	7000	8500	0,72	1308K
	85	23	22	7,35	5600	--	0,53	2209K.2RS
	85	23	22	7,35	5600	--	0,53	2209.2RS